

Karosserie
STRICKER
Fahrzeugbau

Viehanhänger ... einfach anhängen!

Der Profi-Viehanhänger für den hygienischen
und stressfreien Tiertransport



Hydraulische Aufbaubremse

- Zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg mit hydraulischer Bremse
- Fahrzeug in Aluminium-Vollausführung
- alle Profile verschweißt
- Aufbau in RAL-Farben lackiert

**Anhängergroße:
Maße**

- 4500 mm lang
- 1810 mm breit
- 2000 Innenhöhe
- 1140 kg Leergewicht

Trennwandlochschiene in V₂a Profil
mit 100 mm Raster Trennwand mit Sicher-
heitsverriegelungssystem

Selbstsicherung
gegen Aushebeln

Stabiler umlau-
fender Heckrah-

Ladegitter in
Alu-Ausführung
keine offene Stelle



Großzügige Verladerampe mit
sehr flachem, rutschsicherem
Anstieg

Geschützte und großzügige
Mehrkammerleuchte



Großzügige Lüftungs-
klappen mit Schutzgitter

Plane an mehreren Seiten
großzügig zur Belüftung
aufrollbar

Kunststoff-Kotflügel für
großen Radstand für Si-
cherheitsfahrwerk

Großzügiger Einstieg

Sicherheitsfahrwerk
mit Radstoßdämpfer

Alu-Bodenwanne verschweißt

Großzügiger Lüftungsschieber
mit vielen Rastermöglichkeiten

Stabile, ge-
schlossene
Seiten, Kasten-
streben

Staukasten für Alles



Qualität zahlt sich aus:

Voll-Aluminium Viehanhänger in geschweißter Ausführung, sicher in der Straßenlage durch ein Sicherheits-Fahrwerk mit Einzelradaufhängung



4000 x 1750 x 1850 mm



3500 x 1750 x 2000 mm
mit Rollen an Heckklappe



4500 x 1950 x 1900 mm
Scherengitter als seitliche Abtrennung



3500 x 1650 x 2000 mm
ausreichende Lüftungslappen für Doppelboden



5000 x 1950 x 2200
Fahrzeug mit Doppelboden und Iso-Dach



mit geschlossenen Seitenstreben und
Doppelboden aus Alu-Profilen

Stricker Fahrzeugbau
Überwasser 16 · 48346 Ostbevern
Telefon (0 25 32) 57 30
Telefax (0 25 32) 14 50
www.stricker-fahrzeugbau.de